






22 - Beige



01 - Bianco / White



18 - Grigio / Grey



99 - Nero / Black

CODICE CODE	FORMATO FORMAT	LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA LENGTH	COMPOSIZIONE COMPOSITION	PESO WEIGHT
JSI150P	Arrotolato <i>Rolled-up</i>	150 cm	± 60 m	100% Fibra di vetro <i>100% Glass fibre</i>	310 g/m ²

REAZIONE AL FUOCO <i>REACTION TO FIRE</i>		IGNIFUGO PERMANENTE Tessuto in fibra di vetro ad alta resistenza alla fiamma. È considerato permanentemente ignifugo per il suo intero ciclo di vita, anche se venisse bagnato o lavato.	<i>IFR - INHERENTLY FLAME RETARDANT</i> Woven from glass fibres with a high flame retardancy. It is considered to be permanently flame retardant for its lifetime, even if wet or washed.
CERTIFICATI DI IGNIFUGAZIONE <i>FR CERTIFICATIONS</i>		EN 13501-1 classe A2 s1 d0 DIN 4102 classe A2 Certificazione IMO	<i>EN 13501-1 class A2 s1 d0</i> <i>DIN 4102 class A2</i> <i>IMO Certification</i>
CARATTERISTICHE <i>FEATURES</i>		<ul style="list-style-type: none"> · Eccellente grado di assorbimento acustico · Ottima resistenza alle alte temperature (punto fusione 1.250 °C) · Non rilascia gas tossici in caso di incendio · Idoneo anche per uso in esterno · Stampabile 	<ul style="list-style-type: none"> · <i>Excellent sound absorption</i> · <i>High temperature resistance (melting point 1,250 °C)</i> · <i>Do not release toxic gases in case of fire</i> · <i>Also suitable for outdoor use</i> · <i>Printable</i>
DATI FISICO-MECCANICI <i>PHYSICAL MECHANICAL DATA</i>		<ul style="list-style-type: none"> · EN ISO 105-B02 Solidità del colore alla luce artificiale: valore 5 - 7 · EN ISO 13934-1 Resistenza alla trazione: ordito 480 N, trama 250 N 	<ul style="list-style-type: none"> · <i>EN ISO 105-B02 Solidità del colore alla luce artificiale: valore 5 - 7</i> · <i>EN ISO 13934-1 Resistenza alla trazione: ordito 480 N, trama 250 N</i>
DISPONIBILITÀ <i>AVAILABILITY</i>		<ul style="list-style-type: none"> · Rotoli interi (ordine minimo 240 m) · Realizzazioni su misura 	<ul style="list-style-type: none"> · <i>Full rolls (minimum order quantity 240 m)</i> · <i>Custom-made creations</i>
ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO <i>CARE INSTRUCTIONS</i>			