



01 - Bianco / White

CODICE CODE	LARGHEZZA WIDTH	LUNGHEZZA LENGTH	SPESORE THICKNESS	COMPOSIZIONE COMPOSITION	PESO WEIGHT
PLU500P	500 cm	50 m	0,40 mm	Tela in poliestere, Spalmatura PVC Polyester cloth, PVC coating	315 g/m <sup>2</sup>

<b>REAZIONE AL FUOCO</b> REACTION TO FIRE		<b>IGNIFUGO PERMANENTE</b> Mesh vinilico intrinsecamente resistente al fuoco e autoestinguente.	<b>IFR - INHERENTLY FLAME RETARDANT</b> Inherently flame resistant and self-extinguishing vinyl mesh.
<b>CERTIFICATI DI IGNIFUGAZIONE</b> FR CERTIFICATIONS		UNI 9177 classe 1 DIN 4102 classe B1 NFP 92-507 classe M1 NFPA 701	UNI 9177 class 1 DIN 4102 class B1 NFP 92-507 class M1 NFPA 701
<b>CARATTERISTICHE</b> FEATURES		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Fattore di apertura: 20%</li> <li>· Permeabilità all'aria: 1.850 l/m<sup>2</sup>/s</li> <li>· Resistenza alla temperatura: da -30 °C a +70 °C</li> <li>· Saldabile ad alta frequenza (saldatura per sovrapposizione)</li> <li>· Stampabile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Openess factor: 20%</li> <li>· Air permeability: 1,850 l/m<sup>2</sup>/2</li> <li>· Temperature resistance: from -30 °C to +70 °C</li> <li>· HF welding possible (overlap welding)</li> <li>· Printable</li> </ul>
<b>DISPONIBILITÀ</b> AVAILABILITY		<ul style="list-style-type: none"> <li>· A metro</li> <li>· Rotoli interi</li> <li>· Realizzazioni su misura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· By the metre</li> <li>· Full rolls</li> <li>· Custom-made creations</li> </ul>
<b>ISTRUZIONI PER LA PULIZIA</b> CARE INSTRUCTIONS		<p>Rimuovere la polvere con un panno asciutto in microfibra. Per eliminare macchie di sporco difficile, pulire delicatamente con un panno morbido inumidito in acqua tiepida e un blando detergente (consigliato YPT - Detergente specifico Peroni). È consigliabile testare qualsiasi detergente su una piccola area. Non utilizzare solventi organici o materiali abrasivi.</p>	<p>Remove dust with a dry microfibre cloth. In case of stubborn stains, gently clean with a soft cloth moistened with warm water and a mild detergent (recommended YPT Peroni Specific Cleaner). It is advisable to test any cleaning agent on a small area first. Do not use organic solvents or abrasive materials.</p>